

P. TOT.
kW 5.7 - 12.3

P. NOM.
kW 5 - 10.5

AURORA CANALIZZATA



RDS SYSTEM
RFS SYSTEM
FIREX
GPRS
CLEAR
INOX
ECO START
TIMER
REMOTE CONTROL
MAIOLICA
ASH

- Sistema RDS di serie
- Finitura acciaio verniciato color antracite
- Pannelli laterali in acciaio
- Top e bordo inferiore in maiolica
- Camera di combustione in FIREX 600
- Braciere in acciaio
- Riscaldamento con ventola centrifuga
- Riscaldamento con ventola tangenziale
- Sistema di pulizia vetro
- Cronotermostato di serie
- Controllo delle funzioni con display grafico e telecomando in dotazione

- Standard RDS system
- Finished in anthracite painted steel
- Steel side panels
- Top and bottom border in Majolica
- Combustion chamber in FIREX 600
- Cast iron burn-pot
- Centrifugal fan heating
- Tangential fan heating
- Glass cleaning system
- Standard programmable thermostat
- Function controls with graphic display and remote control



2 Uscite d'aria - 2 Air ducts - 2 Sorties d'air - 2 Salida de aire

167 kg - 23 kg Pellet

- Système RDS de série-
- Finition en acier peint anthracite
- Panneaux latéraux en acier
- Haut et bas frontière céramique
- Chambre de combustion en FIREX 600
- Creuset en fonte
- Chauffage par ventilateur centrifuge
- Chauffage par ventilateur tangentiel
- Système de nettoyage vitre
- Chronothermostat de série
- Contrôle des fonctions avec afficheur graphique et télécommande fournis de série

- Sistema RDS de serie
- Acabado de acero pintado de color antracita
- Paneles laterales de acero
- Parte superior y borde inferior de mayólica
- Cámara de combustión de FIREX 600
- Brasero de acero
- Calefacción con rotor centrifugo
- Calefacción con rotor tangencial
- Sistema de limpieza de vidrio
- Cronotermostato de serie
- Control de las funciones con pantalla gráfica y mando a distancia en dotación

