



RDS SYSTEM
GPRS
CLEAR
ECO START
TIMER
ASH

P. TOT.
kW 6.4 - 23.3

P. NOM.
kW 5.9 - 21.5

P. H₂O
kW 4 - 16.5

HRB 160 VENTILATO



Potenza all'acqua - Power to water - Puissance à l'eau - Potencia al agua

220 kg - 60 kg Pellet

- Sistema RDS di serie
- Deflettore in acciaio
- Porta interna con vetro ceramico resistente a 750°C
- Porta con vetro esterno temprato serigrafato
- Controllo delle funzioni mediante telecomando e display grafico
- Cronotermostato di serie
- Riscaldamento con ventola tangenziale
- Sistema di pulizia vetro

- Système RDS de série
- Déflecteur en acier
- Porte interne avec vitre céramique résistant à 750°C
- Porte avec vitre extérieur en verre trempé sérigraphié
- Contrôle des fonctions par l'intermédiaire d'une télécommande et d'un écran graphique
- Chronothermostat de série
- Chauffage avec ventilation tangentielle
- Système de nettoyage vitre

- Standard RDS system
- Steel deflector
- Internal door with ceramic glass resistant up to 750°C
- Door with external silk printed tempered glass
- Function control by remote control and graphic display
- Standard programmable thermostat
- Tangential fan heating
- Glass cleaning system

- Sistema RDS de serie
- Deflector de acero
- Puerta interna con vidrio cerámico resistente a 750°C
- Puerta con vidrio externo templado serigrafiado
- Control de las funciones mediante mando a distancia y pantalla gráfica
- Cronotermostato de serie
- Calefacción con rotor tangencial
- Sistema de limpieza de vidrio



139 cm
69 cm
84 cm