



RDS SYSTEM
FIREX
GPRS
CLEAR
INOX
SENSE
ECO START
TIMER
REMOTE CONTROL
MAIOLICA
ASH



P. TOT.
kW 2.84 – 11.71

P. NOM.
kW 2.56 – 9,97

RV 110

145 kg - 22 kg Pellet



- Sistema RDS di serie
- Interamente rivestita in elegante ceramica
- Top in ghisa
- Braciere in ghisa
- Camera di combustione in FIREX 600
- Porta con vetro ceramico serigrafato resistente a 750°C
- Controllo delle dotazioni con display grafico e telecomando in dotazione
- Cronotermostato di serie
- Riscaldamento con ventola centrifuga
- Sistema di pulizia vetro

- Standard RDS system
- Majolica tiling
- Steel baffle and cast iron burn-pot
- Cast iron grate
- Combustion chamber in FIREX 600
- Glass-ceramic door with border, heat resistant up to 750°C
- Function controls with graphic display and remote control
- Timer thermostat as standard
- Centrifugal fan heating
- Glass cleaning system

- Système RDS de série
- Habillage en faïence
- Couvercle en fonte
- Brasier en fonte
- Chambre de combustion en FIREX 600
- Porte avec vitre en verre céramique sérigraphié résistant à 750°C
- Contrôle des fonctions avec afficheur graphique et télécommande fournis de série
- Chrono thermostat de série
- Chauffage par ventilateur centrifuge
- Système de nettoyage vitre

- Sistema RDS de serie
- Completamente revestida en elegante cerámica
- Parte superior de aleación
- Braserero de aleación
- Cámara de combustión de FIREX 600
- Puerta con vidrio cerámico serigrafado resistente a 750°C
- Control de las dotaciones con pantalla gráfica y mando a distancia en dotación
- Cronotermostato de serie
- Calefacción con rotor centrifugo
- Sistema de limpieza de vidrio

112 cm
55,5 cm
55 cm