



1

2

## HSZ 40.5 / HSZ 40.5-C

### POINTS-FORTS



**Feu continu avec charbon**  
Chauffage permanent jusqu'à 12 heures

### VOTRE AVANTAGES

- Cadre de la plaque de cuisson, porte du foyer et porte du cendrier en fonte de haute qualité
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures

Pour le montage contre un meuble de cuisine, un élément de ventilation et une tôle de protection anti-incendie s'avèrent nécessaires.  
Plaque de verre non inclus.

<b>Modèle</b>	HSZ 40.5 (DESSUS ACIER) HSZ 40.5-C (VITROCÉR.)	<b>Version</b>	Dessus acier	<b>Accessoires</b>	COUVERCLE
Efficacité	81 % <b>A<sup>+</sup></b>	N° d'art.	07 040 20 11 0000 (anthracite)	N° d'art.	07 640 00 17 0000 (anthr.)
Puissance	6,5 kW	N° d'art.	07 040 20 10 0000 (blanc) <b>1</b>	N° d'art.	07 640 00 01 0000 (blanc)
Surf. de chauffage	55 à 95 m <sup>2</sup>	<b>Version</b>	Dess. vitrocéramique	<b>Accessoires</b>	ÉLÉMENT DE VENTILATION 5,5 CM
H / L / P	850-870 / 400 / 600 mm	N° d'art.	07 040 30 11 0000 (anthracite) <b>2</b>	N° d'art.	07 705 00 28 0000 (anthr./Inox)
		N° d'art.	07 040 30 10 0000 (blanc)	N° d'art.	07 705 00 21 0000 (blanc/Inox)
		<b>Accessoires</b>	KIT POUR RACCORDEMENT DU CONDUIT DESSUS	<b>Accessoires</b>	TÔLE DE PROTECTION ANTI-INCENDIE
		N° d'art.	07 940 00 20 0000	N° d'art.	07 705 00 88 0000