

P. TOT.  
**kW 3,5-11,2**

P. NOM.  
**kW 3,3-9,6**

FIREX  
K PROBE  
ASH TRAY  
CLEAR

TIMER  
RADIO WAVES



#### IT

- Porta in ghisa
- Top in ghisa
- Pannelli laterali in acciaio
- Ampia visione della fiamma con vetro angolare
- Sensori di sicurezza
- Superficie di scambio termico in ghisa
- Scarico posteriore. Kit disponibile per installazione con uscita fumi superiore integrata

#### EN

- Cast iron door
- Cast iron top
- Steel side panels
- Good view of the flame with angular glass
- Safety sensors
- Cast iron heat exchange surface
- Rear exhaust. Kit available for installation with integrated top fumes exhaust



#### FR

- Porte en fonte
- Dessus en fonte
- Panneaux latéraux en acier
- Grande visibilité de la flamme avec vitre en angle
- Capteurs de sécurité
- Surface d'échange thermique en fonte
- Evacuation postérieure. Kit disponible pour installation avec sortie supérieure et intégrée des fumées



#### ES

- Puerta de hierro fundido
- Top de hierro fundido
- Paneles laterales de acero
- Amplia visión de la llama con cristal angular
- Sensores de seguridad
- Superficie de intercambio térmico de hierro fundido
- Descarga trasera. Kit disponible para instalación con salida de humos superior incorporada



Bianco/nero  
White/black  
Blanc/noir  
Blanco/negro

