



ATENA V



190 kg
28 kg Pellet

P. TOT.
kW 3,5-11,2

P. NOM.
kW 3,3-9,6

FIREX
K PROBE
ASH TRAY
CLEAR

TIMER
RADIO WAVES



PHILOSOPHY

+ NATURAL
CONVECTION

+ INTELLIGENT
BRAZIER

+ HERMETIC
SYSTEM

+ DUAL
CONVECTION

IT

- Porta in ghisa
- Top in ghisa
- Pannelli laterali in acciaio
- Ampia visione della fiamma con vetro angolare
- Sensori di sicurezza
- Superficie di scambio termico in ghisa
- Scarico posteriore. Kit disponibile per installazione con uscita fumi superiore integrata

EN

- Cast iron door
- Cast iron top
- Steel side panels
- Good view of the flame with angular glass
- Safety sensors
- Cast iron heat exchange surface
- Rear exhaust. Kit available for installation with integrated top fumes exhaust

FR

- Porte en fonte
- Dessus en fonte
- Panneaux latéraux en acier
- Grande visibilité de la flamme avec vitre en angle
- Capteurs de sécurité
- Surface d'échange thermique en fonte
- Evacuation postérieure. Kit disponible pour installation avec sortie supérieure et intégrée des fumées

ES

- Puerta de hierro fundido
- Top de hierro fundido
- Paneles laterales de acero
- Amplia visión de la llama con cristal angular
- Sensores de seguridad
- Superficie de intercambio térmico de hierro fundido
- Descarga trasera. Kit disponible para instalación con salida de humos superior incorporada



Bianco/nero
White/black
Blanc/noir
Blanco/negro

