



901



63
73
87,5

175 kg
23 kg Pellet

P. TOT.
kW 3-9,5

P. NOM.
kW 2,5-8,1

FIREX
TIMER
CLEAR
INOX

IT

- Finitura in acciaio verniciato nero
- Scambiatore in acciaio resistente al fuoco
- Braciere in ghisa
- Porta con vetro ceramico resistente a 750°C
- Camera di combustione in FIREX 600
- Riscaldamento con doppia ventola centrifuga
- Doppio sistema di sicurezza
- Controllo delle funzioni mediante telecomando e display grafico
- Sistema di pulizia vetro
- Cronotermostato di serie

EN

- Finished in black painted steel
- Fire-resistant steel baffle and heat exchanger
- Cast iron burn-pot
- Glass-ceramic door, heat resistant up to 750°C
- Combustion chamber in FIREX 600
- Double centrifugal fan heating
- Double safety system
- Function controls with graphic display and remote control
- Glass cleaning system
- Standard programmable thermostat



FR

- Finition en peinture noire
- Échangeur en acier résistant au feu
- Creuset en fonte
- Porte avec vitre en verre céramique résistant à 750°C
- Chambre de combustion en FIREX 600
- Chauffage par double ventilateur centrifuge
- Double système de sécurité
- Contrôle des fonctions avec afficheur graphique et télécommande
- Système de nettoyage vitre
- Chronothermostat de série

ES

- Acabado de acero pintado negro
- Intercambiador de acero resistente al fuego
- Brasero de aleación
- Puerta con vidrio cerámico resistente a 750°C
- Cámara de combustión de FIREX 600
- Calefacción con doble rotor centrifugo
- Doble sistema de seguridad
- Control de las funciones mediante mando a distancia y pantalla gráfica
- Sistema de limpieza de vidrio
- Cronotermostato de serie

