



1



2



3



4

KALIOUS-III

POINTS FORTS

-  **Régulation d'air automatique**
L'utilisation la plus simple et confortable
-  **Raccordement à l'air extérieur**
pour un fonctionnement sûr et efficace
-  **Verrouillage automatique de la porte**
avec fermeture hydraulique
-  **Accumulateur de chaleur en option**
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Encombrement réduit
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Poignée ventilée
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle KALIOUS-III 286.12-G ¹	Modèle KALIOUS-III 286.12-P ²	ACCUMULATEUR DE CHALEUR ³	COUDE KALIOUS ⁴
Couleur/Version	perle noir	perle noir	Brique de magnésite (70 kg) pour KALIOUS-III 286.12-G	Accessoire, perle noir, pour raccordement de conduit à l'arrière
Rendement	81 % A+	81 % A+		
Puissance/Surf. de chauffe	5 kW, 35 à 70 m ²	5 kW, 35 à 70 m ²		
H / L / P	1550 / 464 / 464 mm	1170 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
N° d'art.	04 286 12 16 0000	04 286 12 15 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000