



1



2



3



4

KALIUS-II-RLU

POINTS FORTS



Régulation d'air automatique
L'utilisation la plus simple et confortable



Raccordement à l'air extérieur
pour un fonctionnement sûr et efficace



Fonctionnement indépendant de l'air ambiant
certifié selon DIBT, étanche (RT2012)



Verrouillage automatique de la porte
avec fermeture hydraulique



Accumulateur de chaleur en option
Pour un rayonnement de la chaleur longue durée

LES AVANTAGES

- Raccord d'arrivée d'air refermable
- Encombrement réduit
- Fonctionnement jusqu'à 24 heures
- Poignée ventilée
- Double combustion
- Chambre de combustion en chamotte
- Système vitre propre

	Modèle KALIUS-II-RLU 291.12-G ¹	KALIUS-II-RLU 291.12-P ²	ACCUMULATEUR DE CHALEUR ³	COUDE KALIUS ⁴
Couleur/Version	perle noir	perle noir	Brique de magnésite (70 kg) pour KALIUS-II-RLU 286.12-G	Accessoire, perle noir, pour raccordement de conduit à l'arrière
Rendement	87 % A+	87 % A+		
Puissance/Surf. de chauffe	6 kW, 50 à 90 m ²	6 kW, 50 à 90 m ²		
H / L / P	1550 / 464 / 464 mm	1170 / 464 / 464 mm		Ø 150 mm, 90°
N° d'art.	04 291 12 02 0000	04 291 12 01 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000