

ENGADIN

LES AVANTAGES

- · Porte en fonte de qualité supérieure
- · Peu encombrant seulement 40cm de profondeur
- · Poignée ventilée
- · Fonctionnement continu jusqu'à 24 heures
- · Bûcher ouvert
- · Chambre de combustion en chamotte



CONDUIT DE FUMÉE Ø 130 MM ENGADIN

pour raccordement de fumée en Ø 130 au lieu de 150 mm

03 283 15 00 0830



PLAQUE DE DESSUS EN ACIER ENGADIN

perle noir, pour raccordement de fumé en Ø 150 mm

03 283 15 00 1110

perle noir, pour raccordement de fumé en Ø 130 mm

03 283 15 00 1120

M	0.0	lè	le

Couleur / Version

Puissance / Surf. de chauffe

Rendement

ENGADIN 283.15



perle noir avec bûcher ouvert

80 % 6 kW, 68 m²

H/L/P 863 / 497 / 404 mm

N° d'art. 03 283 15 00 0000

ENGADIN 283.15-ST



perle noir, pierre ollaire, avec bûcher ouvert

80 % 6 kW, 68 m²

863 / 497 / 404 mm

03 283 15 01 0000



perle noir, pierre Woodstone, avec bûcher ouvert

80 % 6 kW, 68 m²

863 / 497 / 404 mm 03 283 15 06 0000